

PŮDORYS 2NP

M 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ÚČEL	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY / STROPY	POZNÁMKY
2.01	SCHODIŠTĚ	7.04	DŘEVO	OMÍTKA / SDK
2.02	CHODBA	8.98	DŘEVO	OMÍTKA / SDK
2.03	ŠATNA	9.87	DŘEVO	OMÍTKA / SDK
2.04	KOUPELNA	7.05	DLAŽBA	OMÍTKA / SDK
2.05	POKOJ	30.75	DŘEVO	OMÍTKA / SDK
2.06	KOUPELNA	3.08	DLAŽBA	OMÍTKA / SDK
2.07	POKOJ	16.54	DŘEVO	OMÍTKA / SDK
2.08	POKOJ	15.71	DŘEVO	OMÍTKA / SDK
2.09	KOUPELNA	3.08	DLAŽBA	OMÍTKA / SDK
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO KERAMICKÉ VOŠTINOVÉ TL. 300 mm [např. POROTHERM 30 Profi DRYFIX, HELUZ STI 30]
- ZDIVO KERAMICKÉ VOŠTINOVÉ TL. 250 mm [např. POROTHERM 19 AKU, HELUZ AKU 20]
- ZDIVO KERAMICKÉ VOŠTINOVÉ TL. 150 mm [např. POROTHERM 14 Profi DRYFIX, HELUZ 14]
- ZDIVO KERAMICKÉ VOŠTINOVÉ TL. 100 mm [např. POROTHERM 8 Profi DRYFIX, HELUZ 8]
- TEPELNÁ IZOLACE EPS [EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN]
- TEPELNÁ IZOLACE MW [MINERÁLNÍ VLNA]

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ NOSNÉ PRVKY (SLOUPKY, PRŮVLAKY, STROP) JSOU POSOUZENY V ČÁSTI D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, ZDE STANOVENÉ DIMENZE JSOU ZÁVAZNÉ!!!
 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST ROZHODUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU STANOVENY V ČÁSTI D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, ZDE STANOVENÉ POŽADAVKY JSOU ZÁVAZNÉ!!!

ZNAČKY:

- Sn.# OZNAČENÍ SKLADBY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ viz SAMOSTATNÝ DOKUMENT D.1.1.SK - VÝPIS SKLADĚB KONSTRUKCÍ
- D_ VNITŘNÍ DVEŘE
- W_ VENKOVNÍ VÝPLŇ OTVORU [DVEŘE, OKNO, FRANCOUZSKÉ OKNO]
- pP_ POUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH PŘEKLADŮ NAD OTVOREM [např. PŘEKLAD POROTHERM 7] TYPY, POČTY, DÉLKY, ULOŽENÍ, TEPELNÁ IZOLACE, ATD. DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE
- ocP_ POUŽITÍ OCELOVÉHO PŘEKLADU - DALŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST PD D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

